

32 Robe à pointes

Taille S / M / L / XL

Mesures du modèle: Tour de poitrine 84/92/100/108 cm
Longueur 83/85/87/89 cm

Fournitures: LANGYARNS ELLA (coton, polyester, viscose, polyamide) 450/500/550/600 g = 9/10/11/12 pelotes noir 872.0004. Aig LANGYARNS / ADDI N° 4½ et 5. Une aig circ courte et une aig circ longue N° 4½.

Point I: Aig N° 4½: Pt mousse = à l'end sur l'end et sur l'env.

Point II: Aig N° 4½ et 5: Jersey end en rgs = à l'end sur l'end, à l'env sur l'env. En rond = tout en m à l'end.

Remarque 1: Pour les panneaux à pointes, les manches, et la partie à partir de l'encolure, le trav se fait en rgs. Le reste est tric en rond, la robe n'a pas de couture hormis celle des aisselles.

Remarque 2: Dim apparentes: Gl la m avant la marque et la m suiv à l'end, tric la m suiv à l'end puis rab la m gl par-dessus = surjet double.

Échantillon: **Point II**, aig N° 5:
19 m= 10 cm de large.
26 rgs= 10 cm de haut.

1er panneau à pointes: Monter 200/208/216/224 m avec les aig N° 4½. Tric 3 rgs au pt I en commençant par 1 rg à l'end. Cont **comme suit** avec les aig N° 5: 3 m au pt I (m lis incluse), 1 m en jersey env (m à l'env sur l'end, à l'end sur l'env), 192/200/208/216 m au pt II, 1 m en jersey env, 3 m au pt I (m lis incluse). À 30 cm du montage, mettre les m en attente. Tric le 2e panneau à pointes de la même façon. Placer ensuite les m des 2 panneaux à pointes sur l'aig circ N° 4½ et fermer en rond. Cont au pt II en tric les m lis adjacentes à l'end ens et en marquant la m formée (m marquée = couture latérale du devant et du dos) = 398/414/430/446 m. Au t suiv, en commençant au début du t, rab ens les 30 premières et les 30 dernières m du t (gl la m marquée et tric tjrs 1 m du début du t et 1 m de la fin du t à l'end ens puis rab la m marquée par-dessus les m tric ens), **rép cette dim au niveau de la 2e marque** = 278/294/310/326 m (= 1 m marquée, 138/146/154/162 m, 1 m marquée, 138/146/154/162 m). Puis au niveau des marques, tric tous les 2 t 20x2 dim apparentes (voir remarque 2). Rép ces dim encore 4x tous les 3 t et 3x tous les 5 t = 170/186/202/218 m. À 66 cm du montage, pour les **emmanchures**, tric 1 t comme suit: Rab 4 m, tric 78/86/94/102 m, rab 7 m, tric 78/86/94/102 m, rab 3 m. Mettre les m en attente.

Manches: Monter seulement 50/54/58/62 m avec les aig N° 4½. Tric 3 rgs au pt I en commençant par 1 t à l'end. Cont avec les aig N° 5 au pt II. Augm de ch côté 3x1 m tous les 6 rgs = 56/60/64/68 m. À 7 cm du montage, pour le raglan, rab de ch côté 1x3 m. Mettre les 50/54/58/62 m rest en attente. Tric la seconde manche de la même façon.

Empiècement en rond: Placer les m mises en attente (devant = 78/86/94/102 m, 1re manche = 50/54/58/62 m, dos = 78/86/94/102 m, 2e manche = 50/54/58/62 m) sur les aig en tric au 1er t les m lis ens adjacentes ens et en marquant la m formée = 252/276/300/324 m. **Dim du raglan:** Au niveau de ch marque, tric tous les 3 t 10x2 dim apparentes puis 2x altern tous les 2 + 4 t 1x2 dim apparentes. Pour le **devant**, tric tous les 2 t 5x/8x/10x/13x2 et pour le **dos** tous les 2 t 7x/10x/13x/16x2 dim apparentes. **Simultanément**, pour l'**encolure**, après la 10e/12e/14e/16e dim du raglan, rab les 12/14/16/18 m centrales. Cont en rgs (voir remarque 1) en rab encore de ch côté tous les 2 rgs 2x4 m et 1x3 m. Au niveau de la dernière dim du raglan pour l'encolure, rab encore de ch côté 1x4 m. Rab les m rest du dos.

Finitions: Faire les coutures sous les emmanchures. **Bordure d'encolure:** Relever 92/100/108/112 m avec l'aig circ en plaçant 1 aig auxil derrière le trav et en faisant 1 jeté sur cette aig tout en relevant les m (42/44/46/48 m sur le devant, 6/8/10/10 m sur ch manche, 38/40/42/44 m au dos). Mettre les m en attente sur l'aig auxil. Avec l'aig de trav, tric 1 t à l'env et 2 t à l'end. Tric aussi ces 3 t à l'intérieur avec les m de aig auxil puis tric les m des 2 aig à l'end ens en rab les m.

